

Ideale per riparazione di superfici asfaltate, pavimentazioni autobloccanti, ripristino di condutture e paesaggistica, compattazione di qualsiasi tipologia di terreno.

Il design compatto e la forza di avanzamento rendono il modello FP2150 indispensabile anche per i materiali più difficili.

Il modello è studiato nei minimi particolari: piastra con bordi arrotondati per evitare segni su superfici asfaltate durante la compattazione, maniglie incorporate alla piastra, vibratore a manutenzione zero, sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la piastra vibrante Batmatic FP2150 robusta ed affidabile.



**FP2150 W benzina**



Leva acceleratore con posizioni fisse, per garantire produttività e affidabilità nel tempo (modello diesel).



**FP2150 W diesel**



**FP2150 R diesel**



MODELLO	DIM. PIASTRA	PESO	CARBURANTE	MOTORE	
FP2150 R con Rollbar	500 x 610 mm	103 kg	BENZINA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7HP)
		103 kg	BENZINA	Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		104 kg	BENZINA	Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
		116 kg	DIESEL	Hatz 1 B20	3,7 kW (5,0 HP)
FP2150 W con Rollbar e impianto acqua	500 x 610 mm	105 kg	BENZINA	Robin EX 17	4,2 kW (5,7 HP)
		105 kg	BENZINA	Honda GX 160	3,6 kW (4,8 HP)
		106 kg	BENZINA	Kohler SH 265	4,8 kW (6,5 HP)
		118 kg	DIESEL	Hatz 1 B20	3,7 kW (5,0 HP)



**20-30 cm**



**25 m/min**



**20°**



**90 Hz**




**21 kN**

**ACCESSORI**



Impianto acqua (12 litri)



Tappeto in Vulkollan® con attacchi



Ruote trasporto (di serie)



Rulliera per pavimentazioni